

# Landhausdielen uniclic 148 3-Schicht



Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1	Abmessung mm	Verpackung Bund/Palette qm	Oberfläche	Bild	Verkaufspreis €/qm incl. Mwst.
LHD250 LHDS	Eiche S astig gebürstet uniclic	1860/148/10	3,30/138,60	weiss öl		43,46
LHD251 LHDS	Eiche S astig gebürstet uniclic	1860/148/10	3,30/138,60	öl		43,46
LHD252 LHDS	Eiche S astig handgehobelt* uniclic	1860/148/10	3,30/138,60	öl		48,40
LHD253 LHDS	Eiche S astig handgehobelt* geräuchert uniclic	1860/148/10	3,30/138,60	öl		51,38
LHD254 LHDS	Eiche S astig handgehobelt* geräuchert uniclic	1860/148/10	3,30/138,60	weiss öl		51,38
LHD255 LHDS	Eiche S astig darkbrown handgehobelt* uniclic	1860/148/10	3,30/138,60	öl		52,56
LHD256 LHDS	Eiche S natur gebürstet uniclic	1860/148/10	3,30/138,60	öl		58,29
LHD257 LHDS	Eiche S natur gebürstet uniclic	1860/148/10	3,30/138,60	weiss öl		58,29

- Werkssortierungen
- leichte Fase längsseitig bzw. mit \* gekennzeichnete längs- und stirnseitig
- es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein
- längsseitigs Clicsystem
- Aufbau 3-schichtig, Sperrholz Holzmittellage
- Nuttschicht ca. 2,5 mm
- Oberfläche: oxidativ gehärtete Öloberfläche  
(bitte beachten Sie die vorgeschriebene Ersteinpflege)
- geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung
- für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben